

Scheda tecnica Fiat Panda 4x4 ADVENTURE

	1.2 benzina 60 CV	1.3 Multijet da 70 CV
MOTORE		
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasv. anteriore	4, in linea, trasv. anteriore
Diametro x corsa (mm)	70,8X78,86	69,6x82
Cilindrata (cm ³)	1242	1248
Rapporto di compressione	9,8 :1	18.01
Potenza max: CV-CEE (kW-CEE)	60 (44)	70 (51)
a giri/min	5000	4000
Coppia max:kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min	10,4 (102) a 2500	14.8 (145) a 1500
Distribuzione (comando)	1 ACT	2 ACT
	con punterie meccaniche	con punterie idrauliche
Alimentazione	MPI	D Common rail
Accensione	Statica a controllo elettr. Digitale	Compressione
TRASMISSIONE		
Trazione	4x4 a inserimento automatico tramite nuovo giunto controllato elettronicamente + due differenziali aperti sull'assale anteriore e posteriore	
Cambio:	1 ^a	3,909:1
	2 ^a	2,158:1
	3 ^a	1,345:1
	4 ^a	0,974:1
	5 ^a	0,744:1
	RM	
Rapporto di riduzione finale	4,923:1	4,062:1
Tipo	a cremagliera	a cremagliera
	con guida elettrica	con guida elettrica
Diametro di sterzata (m)	9,6	9,6
FRENI - D (dischi)		
Anteriori: mm	D 240X20 autoventilanti	D 257X22 autoventilanti
Posteriori: mm	D 240x11 (pieni)	D 240x11 (pieni)
SOSPENSIONI		
Anteriore	A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria; barra stabilizzatrice collegata all'ammortizzatore	
Posteriore	A ruote indipendenti con bracci longitudinali tirati vincolata su telaio specifico con barra stabilizzatrice	

DIMENSIONI		
Passo (cm)	230,5	230,5
Carreggiata* ant./post. (cm)	136.6/135.8	136.6/135.8
Lunghezza/Larghezza/Altezza* (cm)	357.4/160.5/163.2 (barre di serie)	357.4/160.5/163.2 (barre di serie)
Capacità bagagliaio VDA (dm ³)	1000 (2 posti) / 200 / 855 (fino al tetto) (4 posti senza griglia)	1000 (2 posti) / 200 / 855 (fino al tetto) (4 posti senza griglia)
RUOTE		
Pneumatici	165/70 R14 M+S	165/70 R14 M+S
IMPIANTO ELETTRICO (12V)		
Capacità batteria (Ah)	40 (risc.) 50 (cond.)	50
Alternatore: corrente max (A)	70 (risc) 90 (cond)	75
Alternatore con Climatizzatore: (A)	70	90
PESI - RIFORNIMENTI		
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	980 (2 p) 990 (4 p)	1075 (2p) 1085 (4 p)
Capacità serbatoio combust. (litri)	30	30
Portata compreso conducente	445	445
Peso max rimorchiabile	800	900
PRESTAZIONI		
Velocità massima (km/h)	145	150
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	20	18
Angolo di attacco	26°	24°
Angolo di fuga	45°	42°
Angolo di dosso	23°	24°
Altezza minima da terra (standard A)	160 mm (riparo sottomotore)	
pendenza superabile (in standard B partendo da pendenza)	50%	55%
Pendenza superabile (in standard B partendo dal piano)	60%	65%
CONSUMI CEE (l/100km) secondo direttiva CE 1999/100		
Urbano - extraurbano - combinato	7.9 - 5.8 - 6.6	6,7 - 4,2 - 5,2
CO ₂ (g/Km)	155	136